

MATERIAL: PP(Polipropileno) CORRUGADO
 NORMAS: UNE EN 50086 - UNE EN 60423
 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: 750 Nw A 20°C.
 RESISTENCIA AL IMPACTO: 20 Kgs./cm.²(6 Julios) a -5°C.
 TEMP. DE TRABAJO: -5°C. a 90°C.
 PROPIEDADES ELÉCTRICAS:
 -Rigidez dieléctrica = 2 KV-50Hz.
 -Resistencia eléctrica de aislamiento = 100 Ω / bajo 500V en c.c.

Características mínimas para tubos en canalizaciones empotradas ordinarias embebidas en hormigón y para canalizaciones precableadas.

Resistencia a la compresión	3	Media (750 N)
Resistencia al impacto	3	Media (6 Julios)
Temperatura mínima de instalación y servicio	2	-5°C.
Temperatura máxima de instalación y servicio	2	+90°C. (1)
Resistencia al curvado	1-2-3-4	Cualquiera de las especificadas
Propiedades eléctricas	0	No declaradas
Resistencia a la penetración de objetos sólidos	5	Protegido contra el polvo
Resistencia a la penetración del agua	3	Protegido contra el agua en forma de lluvia
Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos	2	Protección interior y exterior media
Resistencia a la tracción	0	No declarada
Resistencia a la propagación de la llama	1	No propagador
Resistencia a las cargas suspendidas	0	No declarada




C/. Santander, 42-48 nave nº 6 - 08020 BARCELONA
 Tel. 93 278 28 29 - Fax 93 278 25 35
 fasdel@fasdel.com
 www.fasdel.com




Reduzca tiempo en sus instalaciones eléctricas, telefónicas y de cable coaxial utilizando nuestros tubos corrugados

Pídalo a su proveedor habitual:



TUBOS CORRUGADOS PRECABLEADOS



TUBOS CORRUGADOS PRECABLEADOS

A continuación detallamos algunas de las referencias más exitosas de nuestra amplia gama, en caso de que entre ellas no encuentre la opción que usted busca, póngase en contacto con nosotros y le precablearemos tubo a su medida.

916-01 N Tubo Ø20
 916-01 LH 2x1,5mm²

916-04 N Tubo Ø20
 916-04 LH 3x1,5mm²

916-06 N Tubo Ø20
 916-06 LH 1 par telef.

916-07 N Tubo Ø20
 916-07 LH 2 pares telef.

920-00 N Tubo Ø20
 guia

920-01 N Tubo Ø20
 920-01 LH 4x1,5mm²

920-02 N Tubo Ø20
 920-02 LH 5x1,5mm²

920-04 N Tubo Ø20
 920-04 LH 3x2,5mm²

920-06 N Tubo Ø20
 920-06 LH coaxial

920-08 N Tubo Ø20
 920-08 LH 3x1,5mm²
 +3x2,5mm²

925-00 N Tubo Ø25
 guia

925-01 N Tubo Ø25
 925-01 LH 3x4mm²

925-02 N Tubo Ø25
 925-02 LH 3x6mm²

925-18 N Tubo Ø25
 925-18 LH 7x1,5mm²

PRECABLEAMOS CUALQUIER TIPO DE CABLE:

4 mm²
 SONIDO
 RED
 2,5 mm²
 1,5 mm²
 TELEFÓNICO
 COAXIAL



Y MUCHOS OTROS, CONSÚLTENOS.